



ワーク芯出し作業の効率化

# 3Dセンサ/セントロ



## 3Dセンサ

- ・高精度なX,Y,Z軸の原点出し
- ・オフセット不要で簡単操作
- ・測定方法によってプローブの交換が可能(オプション)
- ・豊富なバリエーション
- ・複数の機械で共用可能

## セントロ

- ・高精度な丸穴、丸ボスの芯出し
- ・測定時ダイヤルが正面を向いているので視認しやすい
- ・穴、ボスの大きさに合わせてプローブの交換が可能(オプション)
- ・複数の機械で共用可能

品名	3Dセンサ				セントロ	
	ユニバーサル	ニュージェネレーション	デジタル	ゼロマスタアナログ		
種類	標準タイプ	コンパクトタイプ	デジタル表示タイプ	超小型タイプ	穴・ボス芯出し専用	
ハイマー型番	80.360.00.FHN	80.360.00NG	80.460.00.FHN	80.960.00	80.300.00.FHN	
オーエスジーツール No.	8912111	8912112	8912113	8912114	8912115	
測定精度 (mm)	0.01mm	0.01mm	0.005mm	0.01mm	0.003mm	
シャンク径 (mm)	φ20	φ12	φ20	φ10	φ16	
付属品	ショートプローブ (φ4) 1本				ストレートプローブ (φ5) 1本 回り止めアンテナ 1本	
テーパー一体型 (型番はお問い合わせ下さい)	BT	BT30/40	BT30	BT40	BT30	—
	HSK	—	HSK-E25/32/40/50 HSK-A32/40/50/63	—	HSK-E25/32/40/50 HSK-A32/40/50/63	HSK-A50

・防水保護等級 3Dセンサ：IP67, セントロ：IP64

納期については当社営業までお問い合わせ下さい。

## 別売りプローブ (オプション)

品名		ハイマー型番	オーエスジーツールNo.	先端径 (mm)	
	3Dセンサ用 プローブ	ショート	80.362.00	8912121	φ4
	ロング	80.363.00	8912122	φ8	
	セントロ用 プローブ	ストレート	80.301.00	8912131	φ5
		湾曲	80.302.00	8912132	φ5
		小径用ストレート	80.303.00	8912133	φ2
	セントロ用回り止めアンテナ	100003-0018	8912141	—	

納期については当社営業までお問い合わせ下さい。

## セントロ測定範囲

プローブ	内径 (穴)	外径 (ボス)
ストレート	7~125mm	0~60mm
湾曲	25~125mm	0~125mm
小径用ストレート	3~125mm	0~40mm

商品動画のご紹介

3Dセンサ



YouTube

3Dセンサ 検索

セントロ



YouTube

セントロ 検索

詳細は当社営業までお問い合わせください。

# オーエスジー株式会社

ホームページ <http://www.osg.co.jp/>

OSG代理店