

タップ精度表記・仕様変更のご案内

平素は、オーエスジー製品をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
よりわかりやすく、より使いやすいタップを目指して、タップ精度表記変更および仕様変更を実施致します。
今回の変更につきまして、お手数ではございますが関係部署の皆様にご覧をお願い致します。


変更期日 2014年9月1日工場出荷分より順次実施

わかりやすく

2級/6H級めねじ相当の推奨タップをわかりやすくするため、ケースラベルの表記を変更します
< 2級/6H級めねじ相当の推奨タップは「STD」となります。 >

変更前

変更後



OH精度を表記



Standardの略を表記

• STD表記の意味について < 「STD」とは、「Standard」の略です。 >

STD	2級/6H級めねじ相当の推奨タップ
STD+1	2級/6H級めねじ相当の推奨+1ランクオーバーサイズ
STD+2	2級/6H級めねじ相当の推奨+2ランクオーバーサイズ

対象商品 ⇒ タップ計画品 < 切削タップ/転造タップ >

(ヘリサートタップ、管用タップ、プラネットカッタ、JIS精度表記タップ、特殊精度表記品は除く)


※タップ現品の表記はOH精度/RH精度のままとなります。(OH精度が変わるものがあります。)

より使いやすく


シャンクのつかみ代を長くし、ホルダーのもぐりこみを防止させます

変更前

変更後



もぐりこみ有



もぐりこみ無

対象商品 ⇒ スパイラルタップの一部サイズ (EX-SFTシリーズなど)

※上記対象商品は、つかみ代の延長に伴い、ねじ長が短くなります。(首下長の変更はありません。)

ご不明な点がございましたら、お近くの当社営業所までご連絡をお願い致します。